



P02
IDRAULICA

DESCRIZIONE MACCHINA

TOTALMENTE AUTO RISCALDATA:

- » internamente con l'ausilio di un sistema di riscaldamento capace di spingere i materiali al suo interno a temperature di oltre gli 80°C e cosa ancor più importante, mantenerle costanti nella fase lavorativa e cioè nel momento di massimo flusso
- » le tubazioni, grazie sia ad un sistema di mantenimento di temperature supportato inoltre da un ottimo isolamento, riescono a mantenere costanti, anche in fase di lavorazione, temperature che possono raggiungere anche qui gli 80 gradi.

Supporta naturalmente tutti i sistemi per iniezione, insufflaggio, colata e spruzzo. Corredata di un sistema di sicurezza per la sovra pressione che permette l'immediato abbassamento tramite un sistema di ricircolo.

Gli anni di esperienza tecnica e le innumerevoli consulenze hanno fatto sì di poter creare un impianto dinamico, maneggevole ed estremamente funzionale e versatile tanto da poterlo utilizzare come fisso in azienda o mobile per lavori in esterno.

La facile manutenzione la rende alla mercé di tutti e i corsi di formazione effettuati dai nostri tecnici specializzati in fase di collaudo, eliminano le ultime difficoltà.

La macchina è alimentata a 380 V e munita del triplo sistema di filtraggio con maglie via via sempre più stringenti assicurando il blocco delle eventuali impurità. Normalmente corredata da una tubazione di 20 metri (supporta sino a 60 mt) può essere considerata compagna nei lavori di rivestimento del polistirolo, lavori di impermeabilizzazione e risanamento di intercapedini.

Di grandissima utilità è il sistema che monitora costantemente la quantità di materiale erogato impedendo quindi inutili eccessi di materiale applicato.



D5 Italia Srl, è disponibile previo appuntamento per dimostrazioni dirette di funzionamento ed utilizzo presso la Ns. sede
[D5 Italia Srl, è pronta a soddisfare ogni richiesta sia tecnica che specifica sulla macchina](#)