



## IMPERMEABILIZZAZIONE

### D5002 POLIUREA PURA 100%

Sistema elastomerico di Poliurea Pura 100%, la componente resina del sistema, in formato neutro, è totalmente priva di poliuretani ed ha un contenuto in ammine pari al 100%, D5002 rientra nella classe E di reazione al fuoco, con applicabile a temperature comprese tra -15°C a +70°C.

## COLORI

- Verde RAL 6010
- Verde RAL 6020
- Rosso RAL 3009
- Grigio RAL 7040
- Nero RAL 9005

## CARATTERISTICHE

- Amico dell'ambiente
- Non contiene VOC
- Non ha perdite di peso
- Non ha prodotti di reazione secondari
- Eccellente resistenza chimica
- Altamente resistente agli agenti atmosferici
- Eccellente resistenza all'impatto, all'abrasione e alla perforazione
- Bassi valori di permeabilità
- Applicabile a temperature comprese tra -15°C e +70°C
- Prestazioni costanti a temperature comprese tra -30°C e +140°C
- Ottime proprietà di bridging

*Tuteliamo il Vostro mondo, con l'innovazione...*



**Sede Operativa** Via Caserta, 15 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  
**Sede legale** Via Cuprense, 8 - 63068 Montalto delle Marche (AP)

**Info e assistenza**  
info@d5italia.com - T. +39 0734 991259