



**P02
AIR**



MACCHINA PER POLIUREA A SPRUZZO E PER POLIURETANO

Macchina di tipo pneumatico ad alta pressione con capacità di sviluppare oltre 190 bar. È un impianto con rapporto fisso 1:1 in volume capace di gestire poliuretani, espansi e poliuree.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONI 50x70x97 cm
- CONSUMO 6,5 kW
- PORTATA 9 Lt / Minuto
- PRESSIONE Superiore 190 Bar
- RAPPORTO FISSO 1:1
- TEMPERATURA ESERCIZIO 80° C
- TUBAZIONE fino a 40 mt
- IMPIANTO di TIPO PNEUMATICO con PLC

Tuteliamo il Vostro mondo, con l'innovazione...





**P02
AIR**

DESCRIZIONE MACCHINA

TOTALMENTE AUTO RISCALDATA:

- » internamente con l'ausilio di un sistema di riscaldamento capace di spingere i materiali al suo interno a temperature di oltre gli 80°C e cosa ancor più importante, mantenerle costanti nella fase lavorativa e cioè nel momento di massimo flusso
- » le tubazioni, grazie sia ad un sistema di mantenimento di temperature supportato inoltre da un ottimo isolamento, riescono a mantenere costanti, anche in fase di lavorazione, temperature che possono raggiungere anche qui gli 80 gradi.

Supporta naturalmente tutti i sistemi per iniezione, insufflaggio, colata e spruzzo. Corredata di un sistema di sicurezza per la sovra pressione che permette l'immediato abbassamento tramite un sistema di ricircolo.

Gli anni di esperienza tecnica e le innumerevoli consulenze hanno fatto sì di poter creare un impianto dinamico, maneggevole ed estremamente funzionale e versatile tanto da poterlo utilizzare come fisso in azienda o mobile per lavori in esterno.

La facile manutenzione la rende alla mercé di tutti e i corsi di formazione effettuati dai nostri tecnici specializzati in fase di collaudo, eliminano le ultime difficoltà.

L'alimentazione a 230 V la rende utilizzabile ovunque anche in virtù dalle ridotte dimensioni e dell'estrema maneggevolezza. Non meno importante è il triplo sistema di filtraggio con maglie e via via sempre più stringenti assicurando il blocco delle eventuali impurità. Normalmente corredata da una tubazione di 20 metri (supporta sino a 40 m) può essere considerata compagna nei lavori di rivestimento del polistirolo, lavori di impermeabilizzazione e risanamento di intercapedini.

Di grandissima utilità è il sistema che monitora costantemente la quantità di materiale erogato impedendo quindi inutili eccessi di materiale applicato.



D5 Italia Srl, è disponibile previo appuntamento per dimostrazioni dirette di funzionamento ed utilizzo presso la Ns. sede
[D5 Italia Srl, è pronta a soddisfare ogni richiesta sia tecnica che specifica sulla macchina](#)